

ENKELSAXAR

**HT** *Lyftsystem*

[www.ht-lyftsystem.se](http://www.ht-lyftsystem.se)

[info@ht-lyftsystem.se](mailto:info@ht-lyftsystem.se)

**Din återförsäljare**

**08-511 873 02**

**FLEXIBEL**

**SMIDIG**

**KRAFTFULL**



## LÖSNINGEN FÖR LYFTET FINNS HOS EDMOLIFT

Vår största produktgrupp utgörs av enkla - men samtidigt kraftfulla och mångsidiga lyftbord. Dessa så kallade enkelsaxar finns i en mängd olika utföranden, alla lika smidiga, stabila och ergonomiskt genomtänkta. Ofta används lyftbordet som hjälpmedel för materialhantering direkt på industrigolvet eller som ett kajlyftbord utomhus vid en lastkaj.

Med flera olika utföranden och modeller samt lyftkapaciteter mellan 500 kilo och 10 ton, finns det ett lyftbord för varje behov. Det är inte bara industrin som är en stor användare utan vi levererar även till distributionslager, butiker och till olika serviceinrättningar. Samtliga modeller i produktgruppen enkelsaxar som börjar med T (T-modeller) kan anpassas till slutanvändarens specifika önskemål. Lyftborden går att få i olika färger, med en rad olika tillbehör eller styrningsalternativ, allt efter kundens behov och önskemål. Flertalet modeller finns även i heavy-duty-utförande för bord avsedda till intensiv drift.

Produktens funktionallitet går även att utöka med hjälp av olika tillbehör. Några exempel på tillbehör inom denna produktgrupp är; hjulunderreden, lastklaffar, räcken, rullbanor och vändskivor. För ytterligare information, se vårt produktblad "Tillbehör".

Hos EdmoLift finns lösningen för Dina lyftproblem.

## PRODUKTEGENSKAPER

- Lyftkapaciteter upp till 10 000 kg.
- Bordsskivelängder från 900 mm till 5000 mm i standardutförande.
- Omfattande tillbehörsprogram och möjligheter till kund Anpassning.
- Uppfyller EU-normen EN 1570 - CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- Borden är utrustade med slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll.
- Underhållsfria lager.
- PLC-styrning med möjlighet att programmera olika funktioner ingår i standardutförande.
- Användarmanual på 20 olika språk.

*Edmo Lift*  [www.edmolift.se](http://www.edmolift.se)



## PRODUKTINFO

Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyftförelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not
TR 500	32950	500	600	160	900	600	12	0,37	110	
TL 1001B	33024	1000	820	180	1200	700	15	0,75	180	Rostfritt
TL 1000	34964	1000	820	180	1300	700	15	0,75	171	
TL 1000B	32920	1000	820	180	1300	800	15	0,75	190	
TL 1000XB	32925	1000	820	180	1300	1000	15	0,75	210	
TL 1000SS	33830	1000	820	350	1300	800	48	0,37	220	
TL 2000	22010	2000	820	200	1300	800	17	1,5	237	
TL 2000B	22011	2000	820	200	1300	1000	17	1,5	249	
TL 3000	33560	3000	820	250	1300	800	26	1,5	300	
TB 2000	22253	2000	1000	220	1500	1000	26	1,5	260	
TB 2000B	22254	2000	1000	220	1500	1200	26	1,5	260	
TM 1000	32970	1000	1100	180	1700	700	27	0,75	260	
TM 1500	22012	1500	1100	230	1700	1000	17	1,5	311	
TM 1500B	33145	1500	1100	230	1700	1200	17	1,5	337	
TM 3000	33180	3000	1100	250	1700	900	27	1,5	386	
TM 6000*	33810	6000	1100	300	1700	900	32	3,0	550	
TA 1000	33335	1000	1300	200	2000	800	16	1,5	300	
TA 2000	34230	2000	1300	230	2000	900	30	1,5	400	
TA 4000	33860	4000	1300	350	2000	1200	27	3,0	650	
TA 10000*	33240	10000	1100	600	2000	1100	40	4,0	1200	
TS 2000	33720	2000	1500	250	2200	1200	27	1,5	524	
TS 2000B	33725	2000	1500	250	2200	1500	27	1,5	580	
TS 4000	33430	4000	1500	350	2200	1200	27	3,0	700	
TS 4000B	33440	4000	1500	350	2200	1500	27	3,0	770	
TT 3000	32662	3000	1700	300	2500	1300	27	3,0	705	
TT 6000	33460	6000	1600	450	2500	1300	40	3,0	1190	
TT 10000*	33070	10000	1500	600	2500	1300	55	4,0	1550	
TP 3000	514564	3000	2000	400	3000	1500	38	3,0	1160	
TP 6000	33400	6000	2000	500	3000	1500	55	3,0	1375	
TV 10000*	33200	10000	2200	700	3600	1500	72	4,0	2900	
TF 3000	34090	3000	3600	500	5000	2000	60	4,0	2300	
TO 4000	33140	4000	4000	600	5600	1500	95	4,0	2500	

\*Fristående hydraulaggregat exklusive huv.

### CE- eller tillverkardeklaration

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570, resp. Lyftvagnsstandarden, EN 1757-1 och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings och EMC-direktiven. Produkterna levereras provkörda med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller i vissa fall Tillverkardeklaration.

# HT Lyftsystem

[www.ht-lyftsystem.se](http://www.ht-lyftsystem.se)

[info@ht-lyftsystem.se](mailto:info@ht-lyftsystem.se)

**Din återförsäljare**

**08-511 873 02**

EdmoLift AB  
Jägaregatan 11  
SE-871 42 HÄRNÖSAND  
SWEDEN

Tel. +46 (0) 611 - 837 80  
Fax. +46 (0) 611 - 511 580  
E-mail: [info@edmolift.se](mailto:info@edmolift.se)  
Org. no.: 556241-1222

*EdmoLift*  [www.edmolift.se](http://www.edmolift.se)