

HT Lyftsystem

MechSpace

Den smidiga utbalanserade manipulatore



Mechspace är en pneumatisk momentupptagande manipulator som är extremt lättmanövrerad och ger ergonomisk rörelsefrihet inom ett stort arbetsområde.

Lyftaren finns i två versioner, för laster upp till 70 eller 150 kg, och kan levereras utbalanserad för varierande laster eller med balansfunktion för en eller flera fasta laster.

Slaglängden är maximerad till 1000mm (70kg) och 1500mm (150kg).

Den mindre lyftaren finns även i en pelarmonterad variant.



Mechspace är det naturliga valet där lyftarens räckvidd är av stor betydelse, till exempel då operatören utför hantering under utskjutande tak, inne i fordon eller i svåråtkomliga arbetsområden. Dess momentupptagningsförmåga ger den fördelar vid komplex hantering av detaljer, gripning och rotation av excentrisk last.

Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft och hantering av lättare gods.

- ✓ Effektivt
- ✓ Enkelt
- ✓ Ergonomiskt
- ✓ Ekonomiskt

HT Lyftsystem AB
Cedersdalsvägen 6 D
186 40 VALLENTUNA

08-511 873 02
info@lyftsystem.se
www.lyftsystem.se

Köp - Leasa - Hyr



HT Lyftsystem

MechSpace

Den smidiga utbalanserade manipulatore



Pelarmonterad MechSpace



Traversermonterad MechSpace



Takmonterad MechSpace
med vakuum-ok

Tekniska data:	70	70P	150
Max kapacitet Kg:	70	70	150
Max moment Nm:	500	1000	2000
Lyfthastighet m/min:	0-40	0-40	0-30
Slaglängd mm:	1000	1000	1500
Max egenvikt Kg:	<125	<250	<250
Rotation °	0-310°	0-335°	0-290°
	0-360° (option)		0-360° (option)
Luftförbrukning NI/min:	600	600	700
Medium Tryckluft, osmord			
Arbetstryck 5,5 Bar			
Arbetstemperatur 5-40°C			
Bullernivå < 70 dB (A)			

Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft och hantering av lättare gods.

- ✓ Effektivt
- ✓ Enkelt
- ✓ Ergonomiskt
- ✓ Ekonomiskt

HT Lyftsystem AB
Cedersdalsvägen 6 D
186 40 VALLENTUNA

08-511 873 02
info@lyftsystem.se
www.lyftsystem.se

Köp - Leasa - Hyr

